

Produktinformation

11 07 160

Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Für ein-, mehr- und feindräftige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



⚡ 1000 V 



Allgemein

Artikel-Nr.	11 07 160
EAN	4003773015499
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	180 g
Abmessungen	160 x 94 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Ja
RohS	Nein

Technische Attribute

Form	0
Abisolierwerte Quadratmillimeter	10 mm ²
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten