

Produktinformation

22 06 160

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Rundzange

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

| Allgemein | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 22 06 160 |
| EAN | 4003773033790 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht | 175 g |
| Abmessungen | 160 x 48 x 19 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |
| Technische Attribute | |
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,5 mm |
| Spitzendicke (D1) | 3,0 mm |
| Backenlänge (L3) | 30,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 18 mm |
| VDE-geprüft | Ja |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000834 |
| ETIM 6.0 | EC000834 |
| proficl@ss 6.0 | AAA005c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112125 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

